

技术参数 SPECIFICATION


1. 测试标准/Type Test EN14525/BS8561
2. 橡胶标准/Elastomeric EN681-2
3. 球墨铸铁/Ductile Iron EN1563 EN-GJS-450-10
4. 涂层标准/Coating WIS4-52-01
5. 钻孔标准/Drilling Spec EN1092-1

材质 MATERIALS


序号 ITEM	部件名称 PARTS	材质 MATERIAL
1	本体/Body	球墨铸铁/Ductile iron
2	压盖/Gland	球墨铸铁/Ductile iron
3	密封圈/Seals	EPDM/NBR
4	紧固件/Fasteners	不锈钢/碳钢镀锌/达克罗/碳钢镀锌 SS/Dacromet/ZY
5	涂层/Coating	环氧树脂粉末/Fusion Bonded Epoxy

规格DIMENSIONS(PN 10/PN 16)

DN (mm)	范围 RANGE	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	OD1 (mm)	ID2 (mm)	ID3 (mm)	OD2 (mm)	N-MSXA (mm)	螺栓扭矩 BOLT TORQUE(Nm)	重量 WEIGHT(kg)
50-80	(59-72) (88-103)	210	170	115	72	74	155	102	107	189	4-M12×200	55-65	4.8
65-80	(72-85) (88-103)	210	170	115	84	88	173	102	107	189	4-M12×200	55-65	5.3
80-100	(88-103) (108-128)	210	170	115	102	107	189	126	132	215	4-M12×200	55-65	5.7
100-125	(108-128) (132-158)	218	178	124	126	132	215	157	162	243	4-M12×210	55-65	6.0
125-150	(132-158) (158-182)	230	190	124	157	162	243	180	186	277	4-M12×220	55-65	6.5
175-200	(189-212) (218-235)	230	190	124	210	204	305	234	240	332	4-M12×220	55-65	7.2
225-250	(242-262) (272-289)	242	200	135	261	267	359	288	293	385	6-M12×235	55-65	7.8
250-300	(272-289) (322-339)	242	200	135	288	293	285	336	344	444	6-M12×235	55-65	8.1



单法兰接头
Flange Adaptor



柔性接头
Coupling

规格DIMENSIONS(PN16)

法兰规格 FLANGEDN(mm)	法兰压力 FLANGE PN	D1 (mm)	L (mm)	D2 (mm)	重量 WEIGHT(kg)
50	10/16	63	90	165	3.4
60	10/16	63	90	175	3.6
60	10/16	75	90	175	3.8
65	10/16	63	90	185	4.1
65	10/16	75	90	185	4.1
80	10/16	75	90	200	4.8
80	10/16	90	95	200	5.3
100	10/16	90	95	220	6.6
100	10/16	110	95	220	6.0
100	10/16	125	95	220	6.8
125	10/16	110	95	250	7.6
125	10/16	125	95	250	8.0
125	10/16	140	105	250	8.3
150	10/16	140	105	285	11.1
150	10/16	160	115	285	10.3
150	10/16	180	125	285	11.4
200	16	200	135	340	17.8
200	16	225	140	340	16.8
250	16	250	155	400	21.8
250	16	280	160	400	28.8
300	16	315	185	455	43.8
300	16	355	275	455	60.8

技术参数 SPECIFICATION

1. 测试标准/Type Test EN14525/BS8561
2. 橡胶标准/Elastomeric EN681-2
3. 球墨铸铁/Ductile Iron EN1563 EN-GJS-450-10
4. 涂层标准/Coating WIS4-52-01
5. 钻孔标准/Drilling Spec EN1092-1

材质 MATERIALS

序号 ITEM	部件名称 PARTS	材质 MATERIAL
1	本体/Body	球墨铸铁/Ductile iron
2	止退环/Rings	黄铜/Brass
3	密封圈/Seals	EPDM/NBR
4	紧固件/Fasteners	不锈钢/碳钢镀锌/达克罗/碳钢镀锌 SS/Dacromet/ZY
5	涂层/Coating	环氧树脂粉末/ Fusion Bonded Epoxy

用途 APPLICATION

1. 本接头用于管道之间的连接，通过作用于密封圈即可使管道处于密封状态。
 2. 小巧轻便，便于安装。
 3. 壁厚薄的PE管（3mm壁厚）和低压管道，同样适用。
1. The restraint system is effective independent of the pipe sealing and is achieved by tightening the lock ring.
2. The pipe end can be pushed into the sealing chamber without major effort. The flat gasket is already mounted on the flange.
3. For thin walled PE-pipes (up to 3mm wall thickness) and low internal pressure as well the use of support liners is required.

规格DIMENSIONS(PN16)

管道外径 PIPE OD (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 WEIGHT (Kg)
63	170	80	3.0
75	175	80	3.8
90	180	85	5.2
110	180	85	6.2
125	185	85	7.6
140	195	95	8.8
160	220	105	11.8
180	240	115	14.3
200	260	125	21.3
225	265	130	25.8
250	300	145	32.0
280	305	150	38.3
315	360	175	58.3